

# Hinweise zur Fahrzeugbeschriftung

Grundsätzlich verwenden wir nur Hochleistungsfolien von namhaften Herstellern.

1. Monomere Folie - Nur zur Verklebung auf glatten, geraden Flächen, wie z.B. Bauschildern
2. Polymer kalandrierte Folie - Zur Verklebung auf glatten und leicht gebogenen Flächen
3. Gegossene Folie - Zur Verklebung über Rundungen, Sicken und Nieten.

## ■ GRUNDSÄTZE

Die Installation von Hochleistungsfolien erfolgt immer nach den Verarbeitungsanleitungen des Herstellers. Diese hochwertigen Spezialfolien benötigen grundsätzlich ca. 7 Tage zur Erreichung ihrer endgültigen Klebekraft. Innerhalb dieses Zeitraumes sollte eine Reinigung der beschichteten Flächen unterbleiben. Beim Reinigen von veredelten Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass bei Ansätzen möglichst in Ansatzrichtung gereinigt wird.

Die Mindesttemperatur während der Verklebung sollte mindestens 10 Grad betragen. Ein mit Wasser (kein Waschmittel) grundgereinigtes Fahrzeug setzen wir voraus.

## ■ ANZUERKENNENDE PUNKTE

Eine Fahrzeugbeschriftung mit Folien ist immer eine nachträgliche Veredelung. Die Verarbeitung kann nicht in staubfreien Räumen erfolgen. Deshalb ist mit kleineren Staubeinschlüssen zu rechnen. Technisch bedingt können Staubpartikel während der Montage zwischen Folie und Untergrund gelangen.

Auch durch die Verwendung von Flüssigkeit während der Montage kann es nach erfolgter Beschichtung zu leichter Blasenbildung kommen. Diese geht meist nach einer gewissen Zeit von selbst weg. Das lässt sich aber nicht ganz vermeiden.

Da wo es sich nicht vermeiden lässt, müssen wir die Folie auf dem Lack schneiden. Das geschieht mit Menschenhand. Kleine Einschnitte in den Lack lassen sich deshalb nie ganz vermeiden.

**Dieser Punkt ist besonders zu beachten**, wenn das Fahrzeug nach einer gewissen Zeit entschiftet wird und weiter veräußert werden soll.

Ein Reklamationsgrund liegt erst dann vor, wenn Einschlüsse oder Einschnitte in einem Abstand von 3 Metern deutlich wahrgenommen werden können.



werben mit druck €k.

hagener straße 228  
44229 dortmund  
fon +49 (2 31) 72 57 91-0  
fax +49 (2 31) 72 57 91-20  
e-mail info@plot-tec.de  
<http://www.plot-tec.de>